

+49 (0) 178 - 342 83 40



+49 (0) 3762 - 91 61 98

Zubehör für Ausklinkfräsen Typ Graule

AKF 1 | AKF 2 | AKF 4-200 | AKF 4-250 | AKF 6-250 | AKF 6-300 | AKF 6-S

- diese Übersicht stellt eine unverbindliche Auflistung dar ■ Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an ■ Wir helfen Ihnen gern weiter
- technische Änderungen | Wegfall | Weiterentwicklungen vorbehalten
- alle Maschinen sind in der Grundausstattung ohne Werkzeug | Sägeblatt | Fräser

Maschinenständer

Pneumatische Materialspannung für AKF 1 und AKF 2 anstelle der Handspanner

Pneumatische Sprüheinrichtung für AKF...

Wartungseinheit, bestehend aus Wasserabscheider, Druckminderventil mit Manometer und Öler

Druckminderventil mit Manometer

Absaugstutzen für AKF 4-200

Umbau für Sprossenfräsen bei AKF 1

Umbau für Sprossenfräsen bei AKF 4-200

Umbau für Sprossenfräsen bei AKF 6 mit Anschlag für 3 verschiedene Sprossen

Fräaserspannhülse für Fräaserschnellwechselsystem der AKF 6-S
für Bohrungsdurchmesser wahlweise 40 mm, 30 mm oder 32 mm

Spindellänge 160 mm bei AKF 6

Spindellänge 200 mm bei AKF 6

Tischhubverstellung pneumatisch bei Ausklinkfräse AKF 6

Tisch wird pneumatisch in der Höhe von Fräasersatz 1 auf Fräasersatz 2 verstellt

Hydro-pneumatische Vorschubeinheit mit Zweihand-Steuerung für Typ AKF

Kippvorrichtung zum Schrägstellen des Auflagetisches von 0° bis 45° nach oben

Drehvorrichtung zum Schrägstellen des Auflagetisches nach links und rechts in einer Drehachse die parallel zum Profilstab verläuft


Vorrichtung zur Aufnahme einer Handbohrmaschine, in Höhe und Tiefe einstellbar

Handbohrmaschine passend zur Bohrvorrichtung mit verschraubtem Zahnkranzfutter

Revolveranschlag zum Einstellen von 8 verschiedenen Ausklinktiefen bei AKF 6

Motorisch einstellbarer Tiefenanschlag bei AKF 6 1-Achs-Steuerung mit automatischem Anfahren der Position und digitaler Anzeige von SOLL/IST-Wert

weiteres Zubehör auf Anfrage



+49 (0) 178 - 342 83 40



+49 (0) 3762 - 91 61 98

Zubehör für Ausklinkfräsen Typ Graule

AKF 1 | AKF 2 | AKF 4-200 | AKF 4-250 | AKF 6-250 | AKF 6-300 | AKF 6-S

- diese Übersicht stellt eine unverbindliche Auflistung dar ■ Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an ■ Wir helfen Ihnen gern weiter
- technische Änderungen | Wegfall | Weiterentwicklungen vorbehalten
- alle Maschinen sind in der Grundausstattung ohne Werkzeug | Sägeblatt | Fräser

Distanzring 70 x 40 x 0,1 mm | Distanzring 70 x 40 x 0,2 mm | Distanzring 70 x 40 x 0,3 mm

Distanzring 70 x 40 x 0,5 mm

Distanzring 70 x 40 x 1,0 mm

Distanzring 70 x 40 x 5,0 mm

Distanzring 70 x 40 x 10,0 mm

Distanzring 70 x 40 x 15,0 mm

Distanzring 70 x 40 x 20,0 mm

Distanzring 70 x 40 x 30,0 mm

Distanzring 70 x 40 x 40,0 mm

Distanzring 70 x 40 x 0,0 mm bis über 40 mm nach Vorgabe (Sonderanfertigung)

HM-Fräser 200 x 8 x 40 mm Z 32

HM-Fräser 250 x 8 x 40 mm Z 40

HM-Fräser 300 x 8 x 40 mm Z 16

HM-Nutfräser 250 x 60 x 40 mm Z = 4+4

HM-Nutfräser, 2-tlg. Verstellnutter 250 x 20-35 mm x 40 mm, Z = 2+2 HS / 2+2 NS

HM-Nutfräser, 2-tlg. Verstellnutter 250 x 30-45 mm x 40 mm, Z = 2+2 HS / 2+2 NS

HM-Nutfräser, 2-tlg. Verstellnutter 250 x 35,1 - 70 mm x 40 mm, Z = 2+2 HS / 2+2 NS

HM-Nutfräser, 3-tlg. Verstellnutter 250 x 10 - 30 mm x 40 mm, Z = 2 pro Scheibe plus seitliche Nebenschneiden

HM-Nutfräser, 4-tlg. Verstellnutter 250 x 10 - 40 mm x 40 mm, Z = 2 pro Scheibe plus seitliche Nebenschneiden

HM-Nutfräser, 4-tlg. Verstellnutter 250 x 18 - 58 mm x 40 mm, Z = 2 pro Scheibe plus seitliche Nebenschneiden

V - Prismenfräser 90° HM-Fräasersatz 2-tlg 250 x 20 x 40 mm Z = 16+16

HM-Fräser 200 mm Durchmesser Z=16 für Sprosse nach Vorgabe

HSS-Wendeplattenfräser 200 x 18 x 40 mm Z=6 incl. 6 Wendeplatten für Sprosse nach Vorgabe